



**Card
Printer
Solutions**

*i*Series™

P120*i* Card Printer



단면 프린터 가격의 풀 컬러 양면 카드 프린터



적합한 경우:

- » 사원증
- » 학생 및 교직원 ID 카드
- » 출입증
- » 맞춤형 회원 카드 및 로열티 카드
- » 기프트 카드
- » 방문자 ID 카드

컴팩트형의 유연성 있는 설계

- » 동급 제품 중 가장 좁은 공간을 차지하므로 어떤 장소에든 쉽게 설치할 수 있음
- » 무게가 4.3kg (10 파운드) 도 안 됩
- » 데스크 탑이나 카운터에도 간편하게 설치하여 사용할 수 있음
- » 단면 또는 양면, 컬러 또는 단색 인쇄가 모두 가능함

안정적인 성능

- » 높은 안정성과 저렴한 유지관리 비용을 위해 특히 출원 중인 기술을 사용하는 고강도 플라스틱공학과 고급 전자공학을 접목한 설계
- » 성능은 극대화하면서 프린터 크기는 최소화하는 통합형 카드 공급 장치/ 뒤집는 장치 (Flipper)
- » 마그네틱 띠 인코딩 (HiCo/LoCo) - 옵션

편리한 사용

- » 설치 과정을 간소화하고 교육비를 절감 시켜 주는 직관적인 설계
- » 프린터 상태와 오류 메시지를 보여 주는 LCD 화면
- » 카드 소모품 부족을 확인할 수 있는 투명한 카드 커버
- » 간단한 프린트 헤드 교체 – 도구가 필요 하지 않음!

i Series* 기능

- » 자동화된 컬러 최적화 및 드라이버 구성 기능
- » 고급 리본으로 최상의 색상 출력력
- » 리본 이미지 카운터 및 리본 부족 알림 기능

* 특히 출원 중



Load-N-Go™ 리본 카트리지
간편한 리본 교체용 카드 크리닝 룰러가
내장된 Load-N-Go™ 리본 카트리지

P120i

카드 프린터 제품 사양



일반 사양

- » 공급 장치 및 뒤집는 장치 (flipper) 통합
- » Load-N-Go™ 드롭인 리본 카트리지
- » LCD 디스플레이 (16 자)
- » Windows® 2000 및 XP 용 Windows® 드라이버
- » 2년 간 프린터 보증
- » 2년 간 프린트 헤드 보증 (무제한 패스)

인쇄

- » 컬러 염료 승화 인쇄 또는 단색 열전사 인쇄
- » 컬러 양면 인쇄 시 키드당 40 초의 인쇄 속도 (YMCKOK)
- » 컬러 단면 인쇄 시 키드당 30 초의 인쇄 속도 (YMCKO)
- » 300dpi (11.8 dots/mm) 의 인쇄 해상도

바코드

- » 코드 39, 코드 128 B 및 C (검증번호 포함/제외)
- » 2/5 및 2/9 인터리브
- » UPC-A, EAN 8 및 EAN 13
- » Windows 드라이버로 PDF-417 2D 바코드 및 각종 기호 인쇄

카드 사양

- » 종류: PVC, 합성 PVC
- » 카드 너비/길이: ISO CR-80 - ISO 7810, 54mm (2.12 인치) x 86mm (3.38 인치)
- » 마그네틱 띠 - ISO 7811
- » 접촉식 및 비접촉식 스마트 카드
- » 카드 두께: 30mil (0.76mm)
- » 카드 공급 장치 용량: 카드 100 장 (30mil)
- » 카드 출력 허퍼 용량: 카드 45 장 (30mil)

통신 인터페이스

- » USB 1.1 (USB 2.0 호환) 케이블 포함



Zebra P120i 카드 프린터용 소프트웨어드라이버는 데스 트롤 통해 Windows® 호환을 위한 Microsoft® 표준에 적합함이 확인 되었습니다. Microsoft, Windows 및 Windows 로고는 미국, 대한민국 및/또는 기타 국가에서의 Microsoft Corporation 등록 상표입니다.

www.zebracard.com

리본 사양*

- » 카드 청소 룰러가 내장된 Load-N-Go™ 리본 카트리지
- » i Series™ 리본 정보 기술
- » YMCKOK: 카드 165 장/카트리지
- » YMCKO: 카드 200 장/카트리지
- » 단색: 카드 1000 장/카트리지 (검정 또는 페링), 카드 850 장/카트리지 (흰색)



* 최고 성능을 위해 Zebra 순정 부품을 사용하십시오.

기계 사양

- » 너비: 201mm (7.9 인치)
- » 깊이: 328mm (12.9 인치)
- » 높이: 216mm (8.5 인치)
- » 무게: 4.3 kg (9.5 파운드)

전기 사양

- » 100 ~ 240 볼트 AC, 50-60Hz (자동 변환)
- » 8MB 이미지 메모리 표준
- » FCC Class A, CE, UL, CUL 및 CCC 승인

환경 사양

- » 작동 온도: 섭씨 15 ~ 30도 (화씨 60 ~ 86도)
- » 작동 습도: 20% ~ 65%, 비응축
- » 보관 온도: 섭씨 -5 ~ 70도 (화씨 23 ~ 158도)
- » 보관 습도: 20% ~ 70%, 비응축
- » 통풍 상태: 공기 흐름이 원활해야 함

옵션

- » 마그네틱 인코더 (30mil 카드 전용), 3 트랙 HiCo/LoCo
- » CardSense™ 단일 공급 키트
- » 스타터 키트 (200 - 30mil PVC 카드 및 YMCKOK 리본 1 개)
- » 청소 키트 (프린트 엔진 청소 카드 4 장 및 공급 장치 청소 카드 4 장)

Zebra 의 순정 부품

- » 카드 프린터 부품 선택은 매우 중요합니다. 인쇄 품질의 신뢰성과 일관성에 영향을 미치는 주 요인입니다. Zebra 순정 부품은 엄격한 품질 기준을 준수하며 Zebra 카드 프린터의 최고 성능을 보장하는 것으로 검증된 것입니다.

북미 지역

Zebra Technologies Corporation Card Printer Solutions

1001 Flynn Road
Camarillo, CA 93012-8706
USA
전화: +1 805 579 1800
팩스: +1 805 579 1808
미국 내 무료 전화: 800 452 4056
전자 우편: cards@zebra.com

유럽 중동 아프리카 지역

Zebra Technologies Corporation Card Printer Solutions

The Valley Centre, Gordon Road
High Wycombe
Buckinghamshire HP13 6EQ, UK
전화: +44 870 241 1527
팩스: +44 870 241 0765
전자 우편: eurosales@zebra.com

아시아 태평양 지역

Zebra Technologies Corporation Card Printer Solutions

16 New Industrial Road
#05-03 Hudson TechnoCentre
Singapore 536204
전화: +65 6858 0722
팩스: +65 6885 0836
전자 우편: asisales@zebra.com

중남미 지역

Zebra Technologies Corporation Card Printer Solutions

6175 NW 153rd St. #121
Miami Lakes, FL 33014 USA
전화: +1 305 558 3100
팩스: +1 305 558 8485
전자 우편: latinsales@zebra.com



Zebra Technologies Corporation

ISO 9001
REGISTERED

ISO 9001 인증 기업 © 2005 ZIH Corp.

별도의 언급이 없을 때 제시된 항목은 표준 기능의 기본 모델 프린터 시장입니다. 사용은 통지 없이 변경될 수 있습니다. 모든 제품 성과 성능은 해당 회사의 상표입니다. 모든 권리와 관련 법령에 의해 보호됩니다. 이 문서에 나와 있는 모든 저작권, 상표, 서비스 마크는 해당 소유권자가 등록한 것입니다. 이와 함께 상표 사용으로 발생 또는 수반되는 권리의 침해는 없습니다.

부록 번호 P120i - 05/06