

자료관시스템 구축 바코드 부분 및 규격서

(자치단체에 따라 수량 및 규격 다소 차이 있음)

| 품 명 | 세 부 규 격 | 수량 | 비고 |
|--------------------------|--|------|---------------------|
| 유선 바코드스캐너 | CCD Long Range Scanner - 스캔 속도 : 270 scan/sec.이상 - 스캔 거리 : 350mm(0.5mm기준) 이상 - 해상도 : 0.076mm (3mil) 이상 - interface : Key-board Wedge 방식 (PS/2) | 1set | 기본 |
| 바코드프린터 | 바코드프린터 - 인쇄속도: 254mm/sec Printing - 최대인쇄폭: 104mm - 해상도: 203DPI(8Dots/mm) - Printing 방법: 열전사,감열방식 지원용지 : | 1set | 기본 |
| 무선 바코드스캐너 (산업용PDA) | 산업용 바코드 PDA - 낙하테스트 : 1.5M (6면12회) 이상 - KTL 인증 - 방진/방수 : IP54 이상 - KTL 인증 - 동작온도 : -20℃ to 50℃- KTL 인증 - 저장온도 : -30℃ to 70℃- KTL 인증 - Display : 65,000 Color 이상(4 pcs LED Front Light), Glass 터치 패널(Hard coating 3H,-20도 동작, 240x320pixel, 산업용) - Battery 수명 : 12~72 시간 이상 (충전 2:30~3시간) - 확장 슬롯 지원 : PCMCIA Type2(Options : CDMA,무선랜) - Keypad : Alphanumeric 10키 외 기능14키 이상 - 바코드 스캐너 : Laser 일체형 - CPU : Intel Strong ARM SA-1110 206MHz 이상 - O/S : Microsoft Window CE.NET v4.1 이상 - Memory : Flash ROM 64MB 이상, SDRAM 64MB 이상 <hr/> 1-Slot Cradle & Charger - NiMH Battery(충전용) 포함 - USB Interface cable 포함 | 2set | 기본 |
| 무선중계기 (Access Point) | Access Point (무선중계기) - Spectrum 24-Ethernet Access Point - 전송속도 : 11Mbps - 출력 : 100 mW * Dual 2.5db 안테나포함 | 1set | 선택 |
| 바코드소모품 | Barcode Printer용 Label - 규 격 : 80mm x 30mm - 재 질 : 아르지 혹은 유포지 | 10롤 | 제작수량 에따라 변동가능 |
| | Barcode Printer용 Ribbon ▷ 규 격 : 60mm x 300m ▷ WAX/Resin | 5롤 | |
| 바코드 S/W | 무선 바코드 스캐너(산업용PDA)본체 S/W -Server ,산업용PDA간 통신 S/W -바코드 생성 및 발행S/W | 1식 | Server 부분 제외 |